

# Guide Sheet

## Stripping Floors

### Floor Care Training Series

#### Procedure Description / Descripción Del Procedimiento

The stripping process removes all deteriorated, existing finish down to the bare tile. A properly stripped and rinsed floor is important to insure new coats of finish can be successfully applied.

El proceso removedor quita todo el acabado deteriorado que tiene el piso, hasta dejar la baldosa desnuda. Un piso bien rasquetado y enjuagado es importante para asegurar la aplicación exitosa de las nuevas capas de acabado.

#### Equipment and Supplies / Equipo y Fuentes



Gloves  
Guantes



Safety Glasses  
Gafas de seguridad



Protective Footwear  
Calzado Protector



Wet Floor Signs  
Precaución - Piso Mojado



Auto Scrubber  
Depurador Auto



Buffing  
El pulimentar



Floor Pad – Black  
Cojin Del Piso - Negro



Mop & Bucket  
Mop y Cubo



Wet / Dry Vac  
VAC mojado y seco

#### Procedure / Procedimiento

1. Post wet floor signs and prevent access to area until floor is dry. Secure area with caution tape.
2. Add COLD water to mop bucket. Measure and add stripper. Apply stripper generously to the floor area. WAIT 5 minutes. Then begin scrubbing edges by hand with brush or pad.
3. Begin agitating stripper with floor machine and black pad. Do not allow areas to dry out.
4. Pick up solution with a wet dry vacuum. If any finish remains, these areas must be stripped again.
5. Flood rinse by applying a fresh solution of Century diluted 1:128. Pick up solution with a wet dry vacuum. *Optional:* Scrub Rinse area thoroughly by scrubbing with an automatic using Century diluted 1:128. **Final rinse:** Use a clean mop and bucket and a fresh solution of Century diluted 1:128. Allow floor to dry. Apply finish.



1. Coloque señales de piso húmedo e impida el acceso a la zona hasta que los pisos estén secos. Aísle la zona con cinta de precaución.
2. Añada agua FRÍA al balde de la mopa. Mida y añada producto removedor. Aplique el removedor generosamente en la zona del piso. Espere 5 minutos, luego empiece a refregar los bordes manualmente con cepillo o almohadilla.
3. Empiece agitando el removedor Stripper con la máquina para pisos o la almohadilla negra. Evite que las zonas se sequen.
4. Levante la solución con una aspiradora con ciclo húmedo seco. Si quedaran restos de acabado, a estas zonas debe aplicárseles de nuevo el removedor Stripper.
5. Enjuague el piso aplicando una solución recién preparada de Century diluida en 1:128. Levante la solución con una aspiradora con ciclo húmedo seco. *Opcional:* Enjuague la zona completamente pasándole la fregadora automática con Century en dilución de 1:128. **Enjuague final:** Utilice un mopa limpia y balde con una solución recién preparada de Century en dilución de 1:128. Deje secar el piso. Aplicación de acabado.

#### Product Guide / Guía Del Producto

| Name/Nombre  | Function/Función      | Dilution/Dilusión |
|--|-----------------------|-------------------|
| Ultra Stripper<br><i>Alternatives/Alternativas: Inferno, Stampede</i>                      | Stripper (Removedor)  | 1:4               |
| Century Maintenance<br><i>Alternatives/Alternativas: #5 Century, Back to 7 Neutralizer</i> | Rinse Aid (Limpiador) | 1:128             |